SWR-1



Interfacciabile con molti dei plotter Seiwa, permette di integrare tutte le funzioni di un radar professionale, tramite l'ausilio di queste BlackBox.

Molto usata è la visualizzazione Radar Overlay, dove la schermata radar viene sovrapposta alla cartografia, permettendo un'immediata comparazione dei dettagli provenienti dalle due differenti tecnologie e limitando così i rischi di un'interpretazione erronea.



Caratteristiche Tecniche

- Rilevamento minimo < 20 m. Errore angolo ± 1°
- Guadagno manuale
- STC manuale
- FTC manuale
- Sintonizzazione automatica
- Costruzione IPX6
- Fornito con 10 m di cavo
- Scale 1/8-24 NM
- Fascio Orizzontale 7°, verticale 25°
- Rotazione 30 rpm
- Alimentazione 10,8-31,2 Vcc
- Assorbimento minore di 30 W
- Installabile su base

Dotazioni

- Cavo schermato multipolare da 10mt
- Radar Junction Box
- Dima per l'installazione

Seiwa B.Box Radar SWR-1, 2Kw, Radome Ø 27,4 cm **1.952,00 €**





Fig. 4.1 - Radar NSR 1 (I)



Peso: 4.5 kg (10 lb) senza cavo
Peso: 5.5 kg (12.5 lb) 10m di cavo incluso