

# SWR-9



Interfacciabile con molti dei [plotter Seiwa](#), permette di integrare tutte le funzioni di un [radar](#) professionale, tramite l'ausilio di queste BlackBox.



Molto usata è la visualizzazione [Radar Overlay](#), dove la schermata [radar](#) viene sovrapposta alla cartografia, permettendo un'immediata comparazione dei dettagli provenienti dalle due differenti tecnologie, e limitando così i rischi di un'interpretazione erronea.

## Caratteristiche Tecniche

- Rilevamento minimo < 20 m. Errore angolo  $\pm 1^\circ$
- Guadagno manuale
- STC manuale. FTC manuale
- Sintonizzazione automatica
- Costruzione [IPX6](#)
- Fornito con 10 m di cavo
- Scale 1/8-36 nm
- Fascio Orizzontale  $4^\circ$ , verticale  $25^\circ$
- Rotazione 24 [rpm](#)
- Alimentazione 10,8-41,6 [Vcc](#)
- Assorbimento minore di 45 W



## Dotazioni

- Cavo schermato multipolare da 10mt
- [Radar](#) Junction Box
- Dima per l'installazione



Seiwa B.Box Radar SWR-9, 4Kw, Radome  $\varnothing$  54,9 cm 2.855,00 €

