

# SWR-10-137



Intercacciabile con molti dei [plotter Seiwa](#), permette di integrare tutte le funzioni di un [radar](#) professionale, tramite l'ausilio di queste BlackBox.



Molto usata è la visualizzazione [Radar Overlay](#), dove la schermata [radar](#) viene sovrapposta alla cartografia, permettendo un'immediata comparazione dei dettagli provenienti dalle due differenti tecnologie, e limitando così i rischi di un'interpretazione erranea.

## Caratteristiche Tecniche

- Rilevamento minimo < 20 m. Errore angolo  $\pm 1^\circ$
- Guadagno manuale
- STC manuale. FTC manuale
- Sintonizzazione automatica
- Costruzione IPX6
- Scale 1/8-48 nm
- Fascio Orizzontale  $1,7^\circ$ , verticale  $25^\circ$
- Rotazione 24 rpm
- Alimentazione 10,8-41,6 Vcc
- Assorbimento minore di 60 W



## Dotazioni



- Cavo schermato multipolare da 10mt
- [Radar Junction Box](#)
- Dima per l'installazione



Seiwa B.Box Radar SWR-10, 4Kw, Aperta  $\varnothing$  137,2 cm **4.880,00 €**



### Dimensioni e Montaggio



Peso: 21.2 Kg (47lb) 4 piedi  
Peso: 21.9 Kg (49lb) 5 piedi