

KS-30 AIS



L'antenna **SCOUT KS-30** è stata progettata appositamente per permettere la perfetta ricezione delle frequenze **AIS**.

Seppur i canali **AIS** sono all'interno della frequenza **VHF** marina, i canali **AIS** coprono una gamma di frequenza più ristretta (da 161,975 MHz e 162,025 MHz) e quindi i ricetrasmittitori **AIS** per operare al meglio necessitano di un'antenna tarata più selettivamente su queste frequenze. La **KS-30** è stata tarata attentamente secondo questa necessità.



Caratteristiche Tecniche

- Frequenza 161.975 MHz / 162,025 MHz
- Impedenza 50 ohm
- Configurazione 1/2
- V.S.W.R. < 1,5:1
- Polarizzazione Verticale
- Guadagno 3 dB
- Potenza applicabile 50W
- DC ground Sì
- Materiale stilo Fiberglass
- Cavo 5 m RG 58 CU MIL
- Montaggio 1 x 14 filetti
- Altezza 90 cm
- Peso 0,42 Kg.



Prerogative

- **AIS** 161,975 MHz / 162,025 MHz
- 100% Waterproof
- Verniciatura brillante con filtro anti UV
- 5 m cavo coassiale RG 58 CU MIL
- 5 anni di garanzia

Scout KS-30 AIS 90 cm - Plancia - Fibra

61,00 €

