SevenStar 2RxPRO



Il 2RxPRO è un ricevitore AIS doppio canale con uscita NMEA 0183 e USB. Al contrario di altri ricevitori AIS, che con un solo ricevitore monitorizzano entrambi i canali AIS, il **SevenStar 2RxPRO** è dotato di due ricevitori separati ed ognuno si occupa esclusivamente del proprio canale. Questo impedisce l'eventuale perdita di dati in ricezione (come accade con tutti i ricevitori mono canale).
Non è necessaria nessuna regolazione, basta installare un'antenna VHF e collegare l'alimentazione da 9-28 Vcc (con solo 1W di consumo a 12Vcc). Connettendo il tuo PC o GPS nautico utilizzando l'uscita USB o NMEA 0183 potrete visualizzare tutti i dati AIS. Inoltre, se fossero già occupati tutti gli ingressi, il **Sevenstar 2RxPRO** è dotato di un combinatore NMEA che permette di ricevere anche il segnale NMEA 0183 (4800 bps) dalla vostra antenna GPS o altro apparato ed inviarli direttamente al GPS nautico, in questo modo non avrete bisogno di utilizzare un'altra porta.
Dimensioni: 110x80x32 mm



Prerogative

- Riceve entrambi i canali AIS (A e B) contemporaneamente
- Eccezionale sensibilità
- Multiplex integrato per combinare i dati NMEA 0183
- Uscita NMEA 0183 e USB
- Piccole dimensioni, basso costo, facile installazione
- Case in metallo
- Grado di impermeabilità professionale
- Led di stato
- Connettore PL-259 per antenna VHF
- Connettore USB tipo B (come sulle stampanti)
- Alimentazione 9,6-28Vcc
- Assorbimento 90mA
- Uscita NMEA 0183 a 38,4700 bps
- Ingresso NMEA 0183 a 4800 bps
- Larghezza di banda RF 25Khz
- Sensibilità RF migliore di -107dBm a 20% PER

SevenStar 2RxPRO Ricevitore AIS	**488,00 €**



